



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C G2 21.5W 2700lm -  
840 Kallvit | 120cm - Rörelse- Och  
Ljussensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer         | 237295                             |
| EAN                   | 8718699962487                      |
| Tillverkarkod         | 96248700                           |
| Varumärke             | Philips                            |
| Tillverkarens namn    | WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                               |
| Livslängd (h)         | 75000                              |
| D-klassning           | Ja                                 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 21.5W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 2700lm                       |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 125.6                        |
| Effektfaktor      | >0.50                        |
| Längd             | 120cm                        |
| Produkttyp        | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8                 | 96248700                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt]     |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +35               |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | WT120C                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1215 |
| Bredd (mm) | 80   |
| Höjd (mm)  | 80   |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

**Sensorinformation**  **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

Rörelsevakt, Skymningsrelä

