



Specificationer Noxion LED Downlight  
Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 830  
Varm Vit | 225mm - Utskärning  
200mm - IP44 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 238906                                                                              |
| EAN                   | 8719157014953                                                                       |
| Tillverkarkod         | 8719157014953                                                                       |
| Varumärke             | Noxion                                                                              |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/ DALI |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                                |
| Livslängd (h)         | 50000                                                                               |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 20W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Inklusive Driver          | Ja                             |
| Spridningsvinkel (grader) | 120                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 2000lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                            |
| Effektfaktor              | >0.90                          |
| Installationsdjup (mm)    | 19                             |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]              |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armaturl info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 200               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Material             | Aluminium         |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Produktserie         | Slim              |

## Måttskiss

|                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höjd (mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | 26           |
| Diameter (mm)                                                                                                                                                                                                                                                | 225          |
| <div>  <b>Specialister</b> på belysning            Skräddarsyda <b>offerter</b> </div> |              |
| <div>  <b>Upp till 7 års garanti</b>  Enkel <b>återlämningsprocess</b> </div>          |              |
| Typ av sensor                                                                                                                                                                                                                                                | Ingen sensor |