



Specificationer Philips LED Downlight  
DN065C Metall Vit 12W 1200lm 110D -  
830 Varm Vit | 175mm - Utskärning  
150mm - IP20

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 246858                                  |
| EAN                   | 8719514464476                           |
| Tillverkarkod         | 46447600                                |
| Varumärke             | Philips                                 |
| Tillverkarens namn    | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                    |
| Livslängd (h)         | 30000                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 12W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                             |
| Antal lampor              | 1                              |
| Spridningsvinkel (grader) | 110                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                            |
| Effektfaktor              | >0.90                          |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | Plast                          |
| Reflektor - yta           | Frostad                        |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armaturl info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8                 | 46447600                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Skära ut (mm)        | 150                      |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule        |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Material             | Metall                   |
| Armaturens färg      | Vit                      |
| Färg på hölje        | Vit                      |
| Anslutning           | Skruvplint, 2-polig      |
| Produktserie         | DN065C                   |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

